

Optische prestaties	Clarity by Larson-Juhl AR70	Clarity by Larson-Juhl AR92	Clarity by Larson-Juhl SC92
Coating type	Duurzame Magnetron Gesputterd Metaaloxide Coating		
Zichtbare lichttransmissie (380-780 nm, conform EN410)	~ 99%	~ 98%	~ 90%
UV-bescherming (300-380 nm)	~ 70%	~ 92%	> 92%
Anti-reflecterend (Ontspiegeld)	✓	✓	
Kan aan beide zijden ingelijst en gesneden worden	✓	✓	✓
Eenvoudig te verwerken en te reinigen	✓	✓	✓
Glassubstraat	Floatglas met laag ijzergehalte (wit glas)	Floatglas met laag ijzergehalte (wit glas)	Regulier floatglas

Afmetingen 1100 x 1600 (4 platen per doos) en 800 x 1100 (6 platen per doos):

Alle Clarity by Larson-Juhl glassoorten zijn gecoat en hebben de volgende duurzaamheidstesten doorstaan:

Schuring ISO 9211-4

Hechting ISO 9211-4

Vochtigheid ISO 9022-2

Oplosmiddelstabiliteit ISO 9211-4

Temperatuur ISO 9022-2

UV en condensatie EN 1096-2

Neutrale zoutspray EN 1096-2

Klimaatcyclus EN 1096-2

Zure regentest EN 1096-2